DioRA®

ПРАЙС-ЛИСТ
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

БАЗОВАЯ ЦЕНА

Физтех-Энерго
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

тел.: (3822) 43-17-17
тел./факс: (3822) 43-17-71
office@ft-e.com
www.ft-e.com

СЕРИЯ / СТАНДАРТ /

Светодиодная лампа DIORA T

4N2W20060300

Аналог	Л/Л 8Вт	Диапазон температур	-10С°...+40С°	Гарантия 4 года	581,81
Потребляемая мощность	4 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	50 гр		
Световой поток	300 Лм	Габаритные размеры	185x35x19 мм		
Цветовая температура	5200К	Цоколь	G23		

Светодиодная лампа DIORA T5

4,5N2W20120450

Аналог	Л/С с лампой Т5	Диапазон температур	-10С°...+40С°	Гарантия 4 года	650,06
Потребляемая мощность	4,5 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	100 гр		
Световой поток	450 Лм	Габаритные размеры	25x36x570 мм		
Цветовая температура	5200К	Цоколь	G5		

Светодиодная лампа Diora T8 600/8

8N2W20120800

Аналог	Л/Л Т8 600мм	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 4 года	745,52
Потребляемая мощность	8 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	100 гр		
Световой поток	800 Лм I 1200 Лм	Габаритные размеры	26x600 мм		
Цветовая температура	5200К	Цоколь	G13		

Светодиодная лампа Diora T8 600/12

12N2W201201200

Аналог	Л/Л Т8 600мм	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 4 года	856,19
Потребляемая мощность	12 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	100 гр		
Световой поток	1200 Лм	Габаритные размеры	26x600 мм		
Цветовая температура	5200К	Цоколь	G13		

Светодиодная лампа DIORA T8 1200/20

20N2W201202000

Аналог	Л/Л Т8 1200мм	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 4 года	1 623,36
Потребляемая мощность	20 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	193 гр		
Световой поток	2000 Лм	Габаритные размеры	26x1200 мм		
Цветовая температура	5200К	Цоколь	G13		

Светодиодная лампа DIORA 4 Вт

4N2W20330430 I 4N2Y20330430

Аналог	Л/Н 40 Вт	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 4 года	400,55
Потребляемая мощность	4 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	52 гр		
Световой поток	430 Лм	Габаритные размеры	107x32 мм		
Цветовая температура	5200К; 3000К	Цоколь	E27		

Светодиодная лампа DIORA 4Вт

4N2W20330430E14 I 4N2Y20330430E14

Аналог	Л/Н 40 Вт	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 4 года	400,55
Потребляемая мощность	4 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	52 гр		
Световой поток	430 Лм	Габаритные размеры	107x32 мм		
Цветовая температура	5200К; 3000К	Цоколь	E14		

холодный свет тёплый свет

СОКРАЩЕНИЯ: Л/Н - лампа накаливания **Л/Л** - люминисцентная лампа

Цены указанны в рублях с НДС

СЕРИЯ / СТАНДАРТ /

Светодиодная лампа DIORA 6Вт

6N2W20330600 | 6N2Y20330600

Аналог	Л/Н 60 Вт	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 4 года	560,19
Потребляемая мощность	6Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	71 гр		
Световой поток	600 Лм	Габаритные размеры	111x36 мм		
Цветовая температура	5200К; 3000К	Цоколь	E27		

Светодиодная лампа DIORA 6Вт

6N2W20330600E14 | 6N2Y20330600E14

Аналог	Л/Н 60 Вт	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 4 года	560,19
Потребляемая мощность	6Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	66 гр		
Световой поток	600 Лм	Габаритные размеры	111x36 мм		
Цветовая температура	5200К; 3000К	Цоколь	E14		

Светодиодная лампа DIORA 10 Вт

10N2W203301000 | 10N2Y203301000

Аналог	Л/Н 100 Вт	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 4 года	977,49
Потребляемая мощность	10 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	160 гр		
Световой поток	1000 Лм	Габаритные размеры	147x64 мм		
Цветовая температура	5200К; 3000К	Цоколь	E27		

Светодиодная лампа DIORA 3 Вт Pear

3N2W20060320 | 3N2Y20060320

Аналог	Л/Н 50 Вт (зерк.)	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 4 года	527,06
Потребляемая мощность	3 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	84 гр		
Световой поток	320 Лм	Габаритные размеры	98x49 мм		
Цветовая температура	5200К; 3000К	Цоколь	E27		

Светодиодная лампа DIORA 3 Вт Pear

3N2W20060320E14 | 3N2Y20060320E14

Аналог	Л/Н 50 Вт (зерк.)	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 4 года	527,06
Потребляемая мощность	3 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	84 гр		
Световой поток	320 Лм	Габаритные размеры	98x49 мм		
Цветовая температура	5200К; 3000К	Цоколь	E14		

Светодиодная лампа DIORA 3 Вт Flame

3N2W20300300E14 | 3N2Y20300300E14

Аналог	Л/Н 50 Вт (зерк.)	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 4 года	265,90
Потребляемая мощность	3 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	70 гр		
Световой поток	320 Лм	Габаритные размеры	98x32 мм		
Цветовая температура	5200К; 3000К	Цоколь	E14		

Светодиодная лампа DIORA 5 Вт Pear

5N2W20120520 | 5N2Y200120520

Аналог	Л/Н 75 Вт (зерк.)	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 4 года	686,58
Потребляемая мощность	5 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	171 гр		
Световой поток	520 Лм	Габаритные размеры	115x62 мм		
Цветовая температура	5200К; 3000К	Цоколь	E27		

холодный свет тёплый свет

СОКРАЩЕНИЯ: Л/Н - лампа накаливания **Л/Л** - люминисцентная лампа

Цены указанны в рублях с НДС

СЕРИЯ / СТАНДАРТ /

Светодиодная лампа DIORA 5 Вт Pear

5N2W20120520E14 I 5N2Y20120520E14

Аналог	Л/Н 75 Вт (зерк.)	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 4 года	686,58
Потребляемая мощность	5 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	111 гр		
Световой поток	520 Лм	Габаритные размеры	115x62мм		
Цветовая температура	5200К; 3000К	Цоколь	E14		

Светодиодная лампа DIORA 7 Вт Pear

7N2W20120710 I 7N2Y20120710

Аналог	Л/Н 100 Вт (зерк.)	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 4 года	899,22
Потребляемая мощность	7 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	173 гр		
Световой поток	710 Лм	Габаритные размеры	115x69мм		
Цветовая температура	5200К; 3000К	Цоколь	E27		

Светодиодная лампа DIORA VALAN

7N2W20180710 I 7N2Y20180710

Аналог	Г/Л MR16 35 Вт	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 4 года	1 052,58
Потребляемая мощность	7 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	198 гр		
Световой поток	710 Лм	Габаритные размеры	93x90 мм		
Цветовая температура	5200К; 3000К	Цоколь	E27		

Светодиодная лампа DIORA 1.5 Вт

1,5N2W20060140X I 1,5N2Y20060140X

Аналог	Г/Л MR16 35 Вт	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 4 года	190,20
Потребляемая мощность	1.5 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	23 гр		
Световой поток	140 Лм	Габаритные размеры	50x48 мм		
Цветовая температура	5200К; 3000К	Цоколь	GU5.3		

Светодиодная лампа DIORA MR 16

3N2W20060300X I 3N2Y20060300X

Аналог	Г/Л MR16 50 Вт	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 4 года	249,93
Потребляемая мощность	3 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	48 гр		
Световой поток	280 Лм	Габаритные размеры	48x55 мм		
Цветовая температура	5200К; 3000К	Цоколь	GU5.3		



Светильник потолочный опаловый DIORA (встраиваемый)

32N2W401303200XOpal I 32N2Y401303200XOpal

Аналог	О/С 90-120 Вт	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 5 лет	6 882,62
Потребляемая мощность	32 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	3,5 кг		
Световой поток	3200 Лм	Габаритные размеры	600x600x75 мм		
Цветовая температура	5200К, 3000К				

Светильник потолочный опаловый DIORA (накладной)

32N2W401203200XOpal I 32N2Y401203200XOpal

Аналог	О/С 90-120 Вт	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 5 лет	6 882,62
Потребляемая мощность	32 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	3,5 кг		
Световой поток	3200 Лм	Габаритные размеры	600x600x75 мм		
Цветовая температура	5200К, 3000К				

холодный свет тёплый свет

СОКРАЩЕНИЯ: Л/Н - лампа накаливания **Г/Л** - галогеновая лампа **О/С** - опаловый светильник

Цены указанны в рублях с НДС

СЕРИЯ / СТАНДАРТ /

Светодиодная лампа DIORA DOWNLIGHT 18

18N2W441301800XDL / 18N2Y441301800XDL

Потребляемая мощность	18 Вт	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 5 лет	1 945,11
Напряжение питания	220В, 50Гц	Степень защиты	IP 44		
Световой поток	1600 Лм	Масса НЕТТО	180 гр		
Цветовая температура	5200К	Габаритные размеры	160x60 мм		

Светодиодная лампа DIORA DOWNLIGHT 24

24N2W441302400XDL / 24N2Y441302400XDL

Потребляемая мощность	24 Вт	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 5 лет	1 980,67
Напряжение питания	220В, 50Гц	Степень защиты	IP 44		
Световой поток	2150 Лм	Масса НЕТТО	280гр		
Цветовая температура	5200К	Габаритные размеры	195x85 мм		

СЕРИЯ / ЖКХ /

Светодиодная лампа DIORA 4.1

4.1N2W20120370

Потребляемая мощность	3,5 Вт	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 5 лет	558,56
Напряжение питания	220В, 50Гц	Степень защиты	IP 20		
Световой поток	370 Лм	Масса НЕТТО	73 гр		
Цветовая температура	3000К	Габаритные размеры	20x37 мм		

Светодиодная лампа DIORA 4.2

4.2N2W20120370

Потребляемая мощность	3,5 Вт	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 5 лет	558,56
Напряжение питания	220В, 50Гц	Степень защиты	IP 20		
Световой поток	370 Лм	Масса НЕТТО	73 гр		
Цветовая температура	5200К	Габаритные размеры	120x37 мм		

Светодиодная лампа DIORA 6.1

6,1N2W201203600

Потребляемая мощность	6 Вт	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 5 лет	814,56
Напряжение питания	220В, 50Гц	Степень защиты	IP 20		
Световой поток	600 Лм	Масса НЕТТО	120 гр		
Цветовая температура	3000К	Габаритные размеры	120x37 мм		

Светодиодная лампа DIORA 6.2

6,2N2W201203600

Потребляемая мощность	6 Вт	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 5 лет	814,56
Напряжение питания	220В, 50Гц	Степень защиты	IP 20		
Световой поток	600 Лм	Масса НЕТТО	120 гр		
Цветовая температура	5200К	Габаритные размеры	150x37 мм		

Светодиодная лампа DIORA 8

8N2W20120800X I 8N2Y20120800X

Потребляемая мощность	8 Вт	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 5 лет	1 163,66
Напряжение питания	220В, 50Гц	Степень защиты	IP 20		
Световой поток	800 Лм	Масса НЕТТО	120 гр		
Цветовая температура	5200К / 3000К	Габаритные размеры	150x37 мм		

холодный свет тёплый свет

Цены указанны в рублях с НДС

Светодиодная лампа DIORA 8 Интеллект

8N2W201203800i

Потребляемая мощность	1Вт - 8 Вт	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 5 лет	1 326,58
Напряжение питания	220В, 50Гц	Степень защиты	IP 20		
Световой поток	800 Лм	Масса НЕТТО	120 гр		
Цветовая температура	5200К	Габаритные размеры	150х37 мм		

Светодиодная лампа DIORA 4 Автомат

4N2Y20120370XAvto | 4N2W20120370XAvto

Потребляемая мощность	4 Вт	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 5 лет	674,92
Напряжение питания	220В, 50Гц	Степень защиты	IP 20		
Световой поток	370 Лм	Масса НЕТТО	120 гр		
Цветовая температура	5200К; 3000К	Габаритные размеры	150х37 мм		

Светодиодная лампа DIORA 6 Автомат

6N2Y20120600XAvto | 6N2W20120600XAvto

Потребляемая мощность	6 Вт	Диапазон температур	-30С°...+40С°	Гарантия 5 лет	791,29
Напряжение питания	220В, 50Гц	Степень защиты	IP 20		
Световой поток	600 Лм	Масса НЕТТО	120 гр		
Цветовая температура	3000К; 5200К	Габаритные размеры	150х37 мм		

Светодиодная лампа DIORA 4 Luna

4N2W54120270

Потребляемая мощность	3,5 Вт	Диапазон температур	-40С°...+40С°	Гарантия 5 лет	770,34
Напряжение питания	220В, 50Гц	Степень защиты	IP 54		
Световой поток	270 Лм	Масса НЕТТО	750 гр		
Цветовая температура	5200К	Габаритные размеры	195х85 мм		

Светодиодная лампа DIORA 6 Luna

6N2W541203500

Потребляемая мощность	6 Вт	Диапазон температур	-40С°...+40С°	Гарантия 5 лет	1 026,35
Напряжение питания	220В, 50Гц	Степень защиты	IP 54		
Световой поток	500 Лм	Масса НЕТТО	760 гр		
Цветовая температура	5200К	Габаритные размеры	195х85 мм		

Светодиодная лампа DIORA 8 Luna

8N2W54120800

Потребляемая мощность	8 Вт	Диапазон температур	-40С°...+40С°	Гарантия 5 лет	1 396,40
Напряжение питания	220В, 50Гц	Степень защиты	IP 54		
Световой поток	700 Лм	Масса НЕТТО	770 гр		
Цветовая температура	5200К	Габаритные размеры	195х85 мм		

Светодиодная лампа DIORA 8 Интеллект Luna

8N2W541203700i

Потребляемая мощность	1Вт - 8 Вт	Диапазон температур	-40С°...+40С°	Гарантия 5 лет	1 745,49
Напряжение питания	220В, 50Гц	Степень защиты	IP 54		
Световой поток	700 Лм	Масса НЕТТО	770 гр		
Цветовая температура	5200К	Габаритные размеры	195х85 мм		

Антивандальное исполнение, встроенный датчик движения и освещенности, потребляемая мощность 8Вт (в дежурном режиме 1Вт)

холодный свет тёплый свет

Цены указанны в рублях с НДС

СЕРИЯ / ЖКХ /

Светодиодная лампа DIORA 28

32N2W201503220

Аналог	ДРЛ 125 Е40	Диапазон температур	-40С°...+40С°	Гарантия 5 лет	4 107,91
Потребляемая мощность	32 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	651 гр		
Световой поток	3220 Лм	Габаритные размеры	95x253 мм		
Цветовая температура	5200К	Цоколь	Е40		

Светодиодная лампа DIORA 30N2W Star

33N2W203303330

Аналог	ДРЛ 125 Е40	Диапазон температур	-40С°...+40С°	Гарантия 5 лет	3 692,93
Потребляемая мощность	33 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	1745 гр		
Световой поток	3300 Лм	Габаритные размеры	100x231 мм		
Цветовая температура	5200К	Цоколь	Е40		

СЕРИЯ / АРХИТЕКТУРА/

Прожектор светодиодный DIORA 24 Вт

24W2W650602300X

Потребляемая мощность	24 Вт	Диапазон температур	-50С°...+40С°	Гарантия 5 лет	4 553,80
Напряжение питания	220В, 50Гц	Степень защиты	IP 65		
Световой поток	2300 Лм	Масса НЕТТО	1880 гр		
Цветовая температура	5200К	Габаритные размеры	1000x52x60 мм		

Прожектор светодиодный DIORA 32 Вт

32W2W650603300X

Потребляемая мощность	32 Вт	Диапазон температур	-50С°...+40С°	Гарантия 5 лет	5 611,43
Напряжение питания	220В, 50Гц	Степень защиты	IP 65		
Световой поток	3300 Лм	Масса НЕТТО	1880 гр		
Цветовая температура	5200К	Габаритные размеры	1000x52x60 мм		

Прожектор светодиодный DIORA 10 Вт

10N2W650901000X

Аналог	Г/П 50 Вт	Диапазон температур	-50С°...+40С°	Гарантия 5 лет	1 886,16
Потребляемая мощность	10 Вт	Степень защиты	IP 65		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	550 гр		
Световой поток	1000 Лм	Габаритные размеры	114x86x82 мм		
Цветовая температура	5200К				

Прожектор светодиодный DIORA 30 Вт

30N2W650903200X

Аналог	Г/П 200 Вт	Диапазон температур	-50С°...+40С°	Гарантия 5 лет	3 701,18
Потребляемая мощность	30Вт	Степень защиты	IP 65		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	2,1 кг		
Световой поток	3200 Лм	Габаритные размеры	226x186x132 мм		
Цветовая температура	5200К				



Прожектор светодиодный DIORA 50 Вт

50N2W650904700X

Аналог	Г/П 300 Вт	Диапазон температур	-50С°...+40С°	Гарантия 5 лет	5 379,98
Потребляемая мощность	50 Вт	Степень защиты	IP 65		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	3,1 кг		
Световой поток	4700 Лм	Габаритные размеры	286x236x132 мм		
Цветовая температура	5200К				

Цены указанны в рублях с НДС

СЕРИЯ / АРХИТЕКТУРА/

Прожектор светодиодный DIORA Двусторонний

10NW2650601000X

Потребляемая мощность	10 Вт	Диапазон температур	-50С°...+40С°	Гарантия 5 лет	2 137,32
Напряжение питания	220В, 50Гц	Степень защиты	IP 65		
Световой поток	2 x 500 Лм	Масса НЕТТО	1,5 кг		
Цветовая температура	5200К	Габаритные размеры	158x153x90 мм		

Прожектор светодиодный DIORA RGB Двусторонний

30N2RGB650601000X

Потребляемая мощность	30 Вт	Диапазон температур	-50С°...+40С°	Гарантия 5 лет	3 693,52
Напряжение питания	220В, 50Гц	Степень защиты	IP 65		
Световой поток	2 x1250 Лм	Масса НЕТТО	2 ,5 кг		
Цвет свечения	RGB	Габаритные размеры	286x236x132 мм		

Светильник светодиодный DIORA RGB (с контроллером)

10A2RGB65180500X

Потребляемая мощность	от 10 Вт	Диапазон температур	-50С°...+40С°	Гарантия 5 лет	946,61
Напряжение питания	220В, 50Гц	Степень защиты	IP 65		
Световой поток	500 Лм	Масса НЕТТО	398 гр		
Цвет свечения	RGB	Габаритные размеры	1000x60 мм		

СЕРИЯ / УЛИЦА /

Светодиодный светильник DIORA 60

60N2W2700655200

Аналог	ДРЛ 250	Диапазон температур	-50С°...+40С°	Гарантия 5 лет	10 773,93
Потребляемая мощность	70 Вт	Степень защиты	IP 65		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	5,5 кг		
Световой поток	5200 Лм	Габаритные размеры	389x185x155 мм		
Цветовая температура	5200К				

Светодиодный светильник DIORA 120

120N2W27006511500

Аналог	ДРЛ 500	Диапазон температур	-50С°...+40С°	Гарантия 5 лет	17 171,55
Потребляемая мощность	130 Вт	Степень защиты	IP 65		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	6 кг		
Световой поток	11500 Лм	Габаритные размеры	389x185x155 мм		
Цветовая температура	5200К				

Светодиодный светильник DIORA 240

240N2W27006523500

Аналог	ДРЛ 1000	Диапазон температур	-50С°...+40С°	Гарантия 5 лет	24 569,19
Потребляемая мощность	250 Вт	Степень защиты	IP 65		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	11 кг		
Световой поток	23500 Лм	Габаритные размеры	389x314x155		
Цветовая температура	5200К				

холодный свет тёплый свет

СОКРАЩЕНИЯ: Г/П - галогеновый прожектор

Цены указанны в рублях с НДС

СЕРИЯ / УЛИЦА /

Светодиодный светильник DIORA 130

130N2W6512012500

Аналог	ДРЛ 250	Диапазон температур	-50С°...+40С°	Гарантия 5 лет	17 168,36
Потребляемая мощность	130 Вт	Степень защиты	IP 65		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	6 кг		
Световой поток	12500 Лм	Габаритные размеры	500x330x110		
Цветовая температура	5200К				

Светодиодный светильник DIORA 65

65N2W2700655700

Аналог	ДРЛ 125	Диапазон температур	-50С°...+40С°	Гарантия 5 лет	12 567,24
Потребляемая мощность	65 Вт	Степень защиты	IP 65		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	6 кг		
Световой поток	5700 Лм	Габаритные размеры	500x330x110		
Цветовая температура	5200К				

СЕРИЯ / ИНДАСТРИАЛ /

Светильник светодиодный DIORA 60 Колокол

60N2W201206000

Аналог	ДРЛ 250	Диапазон температур	-40С°...+40С°	Гарантия 5 лет	8 668,22
Потребляемая мощность	60 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	3 кг		
Световой поток	6000 Лм	Габаритные размеры	200x233 мм		
Цветовая температура	5200К				

Светильник светодиодный DIORA 80 Колокол

80N2W201208000

Аналог	ДРЛ 400	Диапазон температур	-40С°...+40С°	Гарантия 5 лет	8 931,23
Потребляемая мощность	80 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	220В, 50Гц	Масса НЕТТО	3 кг		
Световой поток	8000 Лм	Габаритные размеры	200x233 мм		
Цветовая температура	5200К				

Светильник светодиодный DIORA 98 Колокол

98N2W201209500

Аналог	ДРЛ 1000	Диапазон температур	-40С°...+40С°	Гарантия 5 лет	13 869,31
Потребляемая мощность	98 Вт	Степень защиты	IP 20		
Напряжение питания	АС 180-270В, 50Гц	Масса НЕТТО	3,2 кг		
Световой поток	9500 Лм	Габаритные размеры	200x233 мм		
Цветовая температура	5200К				

СОКРАЩЕНИЯ: Г/П - галогеновый прожектор

Цены указанны в рублях с НДС